

**MARGEUR D'ENVELOPPES HAUTE CAPACITÉ**  
L'IMPRESSION DE VOS ENVELOPPES EN CONTINU

**MARGEUR DÉDIÉ À L'UTILISATION D'ENVELOPPES**  
DL, C6/5, C6, C5 ET C4

Combiné à la technologie d'impression FORCEJET™, le margeur d'enveloppes RISO est la solution idéale pour imprimer efficacement vos enveloppes, avec ou sans fenêtre, en noir et en couleur.

Vous imprimez **jusqu'à 6 000 enveloppes** par heure avec un ComColor FT5230.

Une fois le margeur d'enveloppes installé, les enveloppes sont chargées par le haut puis envoyées à votre solution RISO. Vous alimentez le bac à enveloppes sans interrompre les impressions en cours, ce qui vous fait gagner un temps considérable.



**Imprimez vos enveloppes  
en continu et à haute vitesse !**



Spécifications	
Matériel	Margeur d'enveloppes UCOS
Dimensions	Connexion au ComColor GL : 2918 x 725 x 1160 mm (L x P x H)
Poids	39,5 kg
Format	DL, C5/6, C6, C5 (languette sur le bord long de l'enveloppe) Format de 90 x 205 mm à 240 x 332 mm
Type	Enveloppe ou pochette à languette fermée, avec ou sans fenêtre, papier mat
Capacité du chargeur	Max. 600 enveloppes (à recharger pour une impression continue) - 300 mm
Vitesse	Variable en fonction de la vitesse de l'imprimante, des réglages et des formats

Alimentation et consommation d'électricité	
Alimentation électrique	230 volt, 1 phase, 50 hz
Consommation électrique	17 W

#### Pas de connexion électrique avec le ComColor

Réception	
Bac de réception 1 000 feuilles et enveloppes obligatoire	
Format papier	Max. 320 x 450 mm Min. 100 x 148 mm
Poids	Environ 8 kg

Environnement d'utilisation	
Température	En fonctionnement : 5 °C - 35 °C En veille : 5 °C - 25 °C
Format papier	Max. 320 x 450 mm Min. 100 x 148 mm
Niveau sonore	< 70 dB
Compatibilité	ComColor GD, ComColor FW, ComColor GL, ComColor FT

