

ComColorExpress RS 1200C

CONTRÔLEUR D'IMPRESSION
POSTSCRIPT POUR ComColor FT



Productivité



Gestion des couleurs



Polyvalence



- **FILES D'IMPRESSION PERSONNALISÉES & HOT FOLDERS**
Gagnez en productivité en créant différentes files d'impression pré-paramétrées suivant vos préférences d'impression. Les travaux envoyés simultanément sont mis en file d'attente pour une impression ultérieure. Fonctionnalité Hot Folders disponible.
- **GESTION DE PROFILS COLORIMÉTRIQUES**
- **APPELS DE BACS**
- **IMPRESSION DE SOUS ENSEMBLES**
Vous pouvez scinder un document en plusieurs sous-ensembles ce qui vous permettra de leur attribuer des paramètres distincts. Par exemple, on peut imprimer en Mixplex en mixant une partie de document en recto simple avec un sous ensemble en recto-verso ou encore pour agraffer une partie du document uniquement.
- **IMPRESSION DE DONNÉES VARIABLES**
Les données variables sont fusionnées avec les formulaires enregistrés, permettant ainsi d'imprimer simplement et rapidement toute communication.
Pas besoin d'utiliser des feuilles pré-imprimées, vous gagnez en coûts et productivité.

ComColorExpress RS 1200C

Votre solution d'impression haute productivité
pour des environnements exigeants

FONCTIONS

Mise en page	R/V, rotation image, formats d'impression mixtes, zoom, mise en page livret, pli en 2 et multi-up, marge de reliure
Bacs	Sélection de bac, sélection de bacs par page, choix type papier, choix bac de sortie*, choix face de sortie*, sortie continue, assemblage, inversion ordre impression, feuille intercalaire
Finition	Choix côté de finition*, agrafage*, perforation*, livret*, pli*, tri décalé*, page bannière
Image	Mode couleur, réglages résolution, type d'original, brouillon, impression d'enveloppes, lissage de lignes, ajustement de la densité, réglages gamma
Formulaire	Mise en page de formulaire, placer en tête, attacher en fin
Annotations	Annotations, numéro de départ, imprimer page initiale, insertion numéro de page, insérer le total des pages, transparence, police, taille police, informations police
Flux d'impression	Destination, choix file d'attente, file d'attente protégée par mot de passe, imprimer et garder, renommer travail, nom de propriétaire, impression sécurisée, impression et pause, répartition du travail, envoyer email (notification statut), commentaire, impression lente
Couleur	Profils colorimétriques, noir pur, réglage du nombre maximum de gouttes, « rendering intent »
Console	Affichage message/statut, gestion des travaux, affichage/édition des détails des travaux, statut de l'imprimante, réglages détaillés du RIP, gestion des files d'attente personnalisées, gestion de la couleur, gestion des polices, rapports (événements, compteurs), redémarrage/extinction
Calage	Décalage image, position d'impression

SPÉCIFICATIONS SOFTWARE

Imprimantes compatibles	ComColor FT
PDL	PostScript® 3 (CPSI:3019)*2, PDF (1.7), TIFF (6.0), PPML (2.1)
Protocoles pris en charge	TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, FTP, SMBv3, NetBIOS, LPR, IPP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec, SNMP v1/v3
Protocoles possibles*3	PCL 5c, PCL 6 (PCL XL)
Polices installées	PS : 139 polices (Type 1:120, TrueType :19) PCL : 80 polices
Systèmes d'exploitation client	Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit) Mac OS: v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur) Linux : seules les opérations utilisant le PPD avec le CUPS sont gérées

SPÉCIFICATIONS REQUISES POUR L'UNITÉ CENTRALE

Processeur	Intel Core i7-9700 (6 cœurs, 12 Mo, 12 fils, jusqu'à 4,6 GHz, 65 W)
Mémoire	16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4
Disque dur	Disque 512Go SSD
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (64bits)
Interface réseau	2 ports (Ethernet : 1000 BASE-T)
Dimensions (H x L x P)	35 cm x 15,4 cm x 27,4 cm
Poids	Approx. 8 kg

*1 En fonction des accessoires installés sur le ComColor. *2 Adobe natif. *3 Soumis à des vérifications.



risofrance.fr

RISO et ComColor Express sont des marques déposées et commerciales de RISO KAGAKU Corporation. Les matériels présentés en illustration peuvent être équipés d'accessoires optionnels. Tous les autres noms de produits et d'entreprises cités dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires.
RISO FRANCE S.A. | 49 rue de la Cité 69003 Lyon | Capital de 7 622 450 euros | 351 322 722 RCS Lyon

2021/03