

ComColorExpress FS3000C

Fiery FS700 Pro

Des flux de travail plus efficaces pour la production jet d'encre à grand volume

Grâce à ses outils performants d'automatisation, de gestion des tâches, de contrôle des couleurs et de flux de production, la RISO ComColor GN9830 atteint des niveaux de production et d'efficacité exceptionnels.

Conçu pour la production de volumes élevés

- La FS3000C s'exécute sur une plateforme Fiery NX Pro afin d'offrir des performances RIP plus rapides, une manipulation des tâches plus fluide, permettant à l'imprimante de continuer à fonctionner à sa vitesse nominale même lors du traitement des tâches plus complexes.
- La prise en charge de l'impression en cinq couleurs (CMYK + gris) permet de produire des dégradés plus réguliers, une meilleure stabilité des couleurs, des noirs plus riches et des détails plus précis.

Maîtrisez les tâches transactionnelles et personnalisées

- La FS3000C prend en charge tous les principaux formats VDP, et permet ainsi de traiter des volumes importants de données et de réaliser des impressions personnalisées complexes à pleine vitesse.
- Les outils d'impression de données variables de Fiery permettent la production de documents personnalisés tels que des relevés, des factures, du publipostage, des avis, des formulaires, des rapports et des communications destinées aux clients.

Réduire les interventions manuelles et les incertitudes de l'opérateur

- Fiery JobExpert™ analyse les tâches entrantes en inspectant chaque fichier et en appliquant automatiquement les paramètres de couleur et d'imagerie, ce qui contribue à préserver la qualité d'impression et à réduire les retouches.
- Fiery TrueBrand™ permet aux utilisateurs de reproduire plus facilement et de manière plus cohérente les couleurs de marque dans tous leurs documents, sans nécessiter une expertise spécialisée en matière de couleurs.

Gestion de la sécurité de l'impression

- Les outils de sécurité Fiery prennent en charge les environnements de production d'entreprise, les services d'impression internes et les environnements réglementés grâce à des communications sécurisées, un contrôle d'accès et une protection des données.





Spécifications du ComColorExpress FS3000C

Imprimantes Fiery Driven™

- RISO ComColor GN9830 et GN7630

Matériel et plateforme

- Logiciel système Fiery FS700 Pro
- Processeur Intel® Core™ i5-12500
- 16 Go de RAM
- Disque de démarrage SSD pour le système d'exploitation et les logiciels Fiery + disque dur de 1 To
- USB 3.x : 2 ports arrière, 3.0 : 3 ports sur Fiery QuickTouch, 2 ports arrière 2.0
- Microsoft Windows® 10 IoT Entreprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Logiciel Fiery QuickTouch

Performances

- SmartRIP
- Spoule-RIP-Impression
- Impression dans un ordre strict

Couleur et imagerie

- Prise en charge de 5 couleurs (CMYK + gris)
- Profils couleur Fiery Edge™
- Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Traitement des tons directs Fiery Edge
- Surimpression composite
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6.2¹
- CPSI, version 3020

Gestion des périphériques et analyse

- Fiery IQ™ : Dashboard, Insight, Notify, Go
 - Fiery ColorGuard (en option)
 - Fiery Manage (en option)

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Catalogue papier
- Programmeur d'impression Fiery
- Estimation de la durée d'impression
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Groupes de tâches
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac®
- Fiery Essential Driver
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Récupération rapide Fiery
- Préréglages de serveur Fiery
- Fiery Go (Android™ et iOS)
- Création de brochures
- Activation de l'interface utilisateur
- Impression blocs-notes

Impression de données variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge : Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, Creo VPS
- Finitions d'enregistrements et de sections VDP, impression de pages d'enregistrement VDP, définition de la longueur d'enregistrement, prévisualisation raster d'impression de données variables, imposition VDP

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF/X-1a, 3 et 4 ; PDF et PS optimisés ; PCL6/PCL5, EPS, TIFF, JPEG améliorés (via Hot Folders)
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

Intégration

- Fiery JDF v1.9
- Fiery API
- Prêt pour l'intégration avec les systèmes MIS et web-to-print
- Intégration des flux prépresse (XMF Workflow, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Sécurité

- Effacement sécurisé (conformité à la norme NIST 800-88), profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Chiffrement des données avec conformité FIPS 140-2
- Conformité aux critères généraux²
- Blocage de port, filtrage IP, authentification 802.1X, chiffrement IPsec
- Prise en charge de TLS 1.3 pour les communications chiffrées : Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP, impression mobile directe
- Gestion des certificats améliorée
- Les certificats autosignés Fiery sont recréés automatiquement
- Impression sécurisée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

Réseau/connectivité

- Prise en charge de TCP/IP, Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Pointer-imprimer, impression par E-mail (PS/PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP
- Connexion avec l'authentification unique (SSO)
- Prise en charge native de l'impression universelle de Microsoft
- Conformité aux normes de l'industrie Mopria®

EMI/EMC

- FCC (États-Unis)
- Marquage CE (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

- Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- ICES/NMB (Canada)
- CCC (China)
- Marquage KC (Corée)
- BSMI (Taiwan)
- BIS (Inde)
- NOM (Mexique)

Alimentation électrique

- Commutation automatique : 100-240 V CA, 7-3,5 A, 50/60 Hz
- Typique : 100 W, 1 A à 100 V. Maximum : 350 W, 7 A à 100 V

Sécurité

- Schéma OC par TÜV
- UL/CSA
- Marquage CE
- UK CA

Dimensions / Poids

- Hauteur : 527,05 mm, largeur : 234,95 mm, profondeur : 463,55 mm
- Poids : 16,5 kg

Logiciel et matériel Fiery en option

- Fiery JobMaster³
- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, barre de contrôle Fiery
- Fiery Impose⁴
- Fiery Compose³
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobFlow Pro³
- Fiery Scribe³
- Option de polices Bitstream PCL
- Spectrophotomètre ES-3000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Kit de sécurité du lecteur de disque Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station LS/GL

¹ Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

² Avec une configuration appropriée effectuée par le client final ou le fournisseur de services

³ Version d'évaluation gratuite de 30 jours disponible

⁴ Évaluation gratuite en mode démo



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.



FTL_RI_072.07.26_FR